

THERMAX-ADEZIV REZISTENT TERMIC

SPECIFICATII TEHNICE

Temperatura de utilizare	°C	1000
Sarcina pentru scurt timp	°C	1100
Densitate	kg/m ³	2500
Vascozitate	Pa.s	66-74
Consistentă		pastos
Temperatura de lucru	°C	> +5
Rezistența material	N/cm ²	350
Clasa de pericol		Nu
Depozitare	Ferit de îngheț >2 grade	
Livrare	kg	1 – pungă
Alte forme de livrare		15 – galeată
Culoare		bej

Mod de utilizare

Suprafețele care vor fi lipite, vor fi unse cu un strat THERMAX, după care se prind cu cuie cleme sau suruburi.

THERMAX va fi aplicat direct din tub pe suprafața care va fi lipită

Surplusul ieșit pe margini trebuie îndepărtat. La temperatura camerei procesul de lipire durează câteva ore.

A nu fi prelucrat sub 5 grade Celsius

A se depozita în depozite răcoroase 20-25 °C

Se poate depozita 6 luni



Pentru lipirea plăcilor de vermiculit sau plăci rezistente la temperatură ca și în toate domeniile de construcții în care se folosesc materiale termorezistente.

Lipirea plăcilor termorezistente se pot lipi una de cealaltă sau de metal, zidărie, piatră ceramică, lemn etc.

THERMAX-este optim pentru lipirea plăcilor de Vermiculit

Cantitate necesară pt lipire:

cca. 250g / m² patrat suprafața

cca. 50g / ml rosturi